

### Theaterzaal:

Vlakke vloer met vaste tribune van 115 zitplaatsen. Eventueel uit te beiden naar 120 zitplaatsen  
Zaal heeft een zwarte achterwand met wit projectie doek en daarvoor een zwarte afstop.

De zaal is voorzien van 3 poten aan weerszijde op rails, en een houten parket vloer met standaard een zwarte balletvloer.

De zaal heeft een half afgesloten regie cabine rechts boven de tribune.

### Afmetingen:

Speelvloer met poten en achter zwart:

B x D: 9.95 x 8.8 m

Speelvloer zonder poten:

B x D: 13.95 x 9.6 m

Hoogte grid:

5.20 meter

LET OP! De opkomst voor het publiek bevindt zich links voor op de speelvloer.

### Logistiek:

De speelvloer bevindt zich op de eerste verdieping. Decor is via een takel naar binnen te krijgen maar moet daarbij wel door een raam (2,8 H x 1,3 B). de maximale hijs capaciteit van de takel is 250 kg.

Er zijn geen parkeerplaatsen beschikbaar bij het theater, wel kan goed rond het theater geparkeerd worden (let op parkeerkosten).

### Geluid:

Links rechts vliegend:	2 x RCF ART 312A
Monitoren(vliegend):	4 x Bose 402
Mixer:	Allen & Heath QU16 digitale mixer
Multikabel:	Op toneel links en rechts zijn 2 patchkasten(7 in & 3 uit) naar de regie, ook is er een losse multi ( 6 in & 4 uit) aanwezig.
Afspelen:	Denon Cd-speler DN C630 Tascam MD speler MD-350
Microfoon statieven:	3x groot
Microfoons:	2x shure blx sm58 (draadloos)

1x Shure sm85  
2x audiotechnica AE6100  
2x Senheiser MKH416 P48

Kabels: XLR  
5x 1m  
4x 1,5m  
3x 5 m

Piano: Ronisch

**Licht:**

Het Amsterdams theaterhuis werkt met een standaard lichtplan, dit plan geeft veel mogelijkheden en zorgt er voor dat er snel voorstellingen gemaakt kunnen worden. In overleg met techniek is het mogelijk om het standaard plan aan te passen. Ook kan er altijd bijgehangen worden en opnieuw gepacht worden.

48 dimmers: 2 kW

Lichtcomputers: ETC Colorsource 40

Armaturen (standaard plan): pc's:

10x robert juliet 310H

16x ABD PC THH 1001JHC

Profielen:

2x harmony 1kw 15/28

14xEtc colorsource spot junior (LED)

3x strand T84 1kw 0/90

Multiparren:

20x multipar 575 mfl

12x multipar 575 nfl

5x expolite mc60 (LED)

3x Martin - ERA 150 Wash (moving heads)

Armatuuren(overige):	pc's:
niet in standaard plan	4x spotlight 1KW 45/80
	3x ADB 1KW 90
	3x teatro 2000 2KW
	Profielen:
	3x strand T84 1kw 0/90
	2x robert juliet 614 ES 1kw 13/42
	1x robert juliet 614 SX 1kw 16/35
	Paren:
	8x par 64 1kw mfl
	3x multipar 575 mfl
	4x multipar 575 nfl
	6x multipar 575 vnfl
	Ledstrips:
	7x showtech led light bar rgbw 12 pixel
Bekabeling:	DMX
	4x 1m
	1x 20m
Vloerstatieven:	10 stuks
Torentjes:	2x (2 m hoog)
Hoogwerker:	genie pli24p

**Video:**

Beamer: optoma EH461

**Voeding:**

Krachtstroom : Bij de dimmerruimte is een mogelijkheid een 16A punt te gebruiken. Daarnaast zijn er rondom het toneel verschillende aansluitpunten die op de hardpatch in de vaste spanning geprikt kunnen worden.

**Effecten:**

Rook machine: ayra wsm black 03

Hazer: Starfille Hz-200

**Rigging:**

De 2 losse takels hebben een maximale heis capaciteit van 100 kg.

De puntbelasting op het grid bedraagt 25 kg per meter.

**Contactgegevens:**

**Maarten Hietbrink – Hoofd techniek – 06 30186361**

**Gertjan ten Thije – directeur – 06 22795519**